

**Détails techniques**

Pression d'eau requise : 1,5 - 7,5 bars

Cuvette sans bride

Tension nominale : 220-240 V c.a.

Fréquence réseau : 50Hz

Puissance : 1160 W

Longueur cordon électrique : 1,5 mètres

Longueur flexible tressé inox : 0,64 mètres

Protection : IPX4

Chasse : 4,8 Litres

Ajustement pression du jet : 5 niveaux

Température de l'eau : 6 niveaux jusqu'à 39°C

Lunette chauffante : 6 niveaux jusqu'à 39°C

Séchage : 6 niveaux jusqu'à 52°C

Cuvette en céramique

Evacuation à l'horizontale, diamètre 100

Resistance à la charge : 150 Kg

**Caractéristiques**

Douchette inox 3 jets : anal, féminin, large

Positionnement douchette sur 5 niveaux

Température de l'eau réglable

Intensité du jet réglable sur 5 niveaux

Oscillation douchette pour un meilleur lavage

Fonction pulsation

Fonction Jet d'eau enrichi en air

Temps de séchage : 3 minutes

Séchage à air chaud

Lunette chauffante

Eclairage à led de la cuvette

ECO ENERGIE : température siège réduite au niveau 1

Stérilisation douchette par UV

Aspiration automatique des odeurs

Ouverture et fermeture automatique couvercle et siège

Capteur de présence sur le siège

Télécommande IR : 19 x 6,3 x 1,9 cm

Boutons de secours : lavage anal, féminin et chasse

Rinçage automatique douchette avant/après le lavage

Fonction Auto Nettoyage de la douchette

Traitement antibactérien de l'abattant

Abattant déclisable pour faciliter l'entretien


**Normes et Garanties**

CE EMC, LVD, EN1717, EN997:2018, ROHS 2.0

Garantie 2 ans

DEEE : code 25040 - 0,25 € HT

**Colisage**

Poids net : 44 Kg

Poids colis : 47 Kg

Dimension produit : 604 x 385 x 425 mm

Dimension colis : 695\*465\*490 mm

Kit complet d'installation fourni

Réf : SER - EAN : 3760185790505

