

Détails techniques

Pression d'eau requise : 1,5 - 7,5 bars

Réservoir intégré

Tension nominale : 220-240 V c.a.

Fréquence réseau : 50/60 Hz

Puissance : 1400 W

Longueur cordon électrique : 1,5 mètres

Longueur flexible tressé inox : 0,64 mètres

Protection : IP24

Chasse d'eau automatique : 4,5 Litres

Ajustement pression du jet : 5 niveaux

Température de l'eau : 6 niveaux jusqu'à 39°C

Lunette chauffante : 6 niveaux jusqu'à 39°C

Séchage : 6 niveaux jusqu'à 52°C

Cuvette en céramique, sans bride

Evacuation à l'horizontale

Resistance à la charge : 150 Kg



Caractéristiques

Douchette inox 3 jets : anal, féminin, large

Positionnement douchette sur 5 niveaux

Température de l'eau réglable

Intensité du jet réglable sur 5 niveaux

Oscillation douchette pour un meilleur lavage

Fonction pulsation

Fonction Jet d'eau enrichi en air

Temps de séchage : 3 minutes

Séchage à air chaud

Lunette chauffante

Chasse d'eau automatique quand on se lève

Eclairage à led de la cuvette

ECO ENERGIE : température siège réduite au niveau 1

Stérilisation douchette par UV

Aspiration automatique des odeurs

Ouverture et fermeture automatique couvercle et siège

Capteur de présence sur le siège

Télécommande IR : 19 x 6,3 x 1,8cm

Molette de secours : lavage anal, féminin et chasse

Rinçage automatique douchette avant/après le lavage

Fonction Auto Nettoyage de la douchette

Traitement antibactérien de l'abattant

Abattant déclisable pour faciliter l'entretien



Normes et Garanties

CE - EN1717

ROHS

Garantie 2 ans

DEEE : code 25040 - 0,25 € HT

Colisage

Poids net : 40 Kg

Poids colis : 44 Kg

Dimension produit : 690 x 441 x 414 mm

Dimension colis : 785 x 485 x 570 mm

Kit complet d'installation fourni

Réf : HARM - EAN : 3760185790499

